

















ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ WEWN.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oznaczenie	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8	Dw9	Dw10
Schemat										
Wymiary w świetle ościeży	S 1600	1600	2760	2760	2760	1600	900	1000	900	900
Wymiarowanie [mm]	H 2900	2900	2900	2750	2500	2300	2000	2000	2000	2000
Lewe, prawe	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Parter	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
I piętro	- -	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Poddasze	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 -	5 8	1 8
Razem w budynku	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Uwagi:	- drzwi wewnętrzne EI 60 - drzwi ewakuacyjne - drzwi wyposażone w urządzenie samozamykające	- drzwi wewnętrzne EI 60 - drzwi ewakuacyjne - drzwi wyposażone w urządzenie samozamykające	- drzwi wewnętrzne EI 60 - drzwi ewakuacyjne - drzwi wyposażone w urządzenie samozamykające	- drzwi wewnętrzne EI 60 - drzwi ewakuacyjne - drzwi wyposażone w urządzenie samozamykające	- drzwi wewnętrzne EI 60 - drzwi ewakuacyjne - drzwi wyposażone w urządzenie samozamykające	- drzwi wewnętrzne EI 60 - drzwi ewakuacyjne - drzwi wyposażone w urządzenie samozamykające	- drzwi wewnętrzne EI 60 - drzwi ewakuacyjne - drzwi wyposażone w urządzenie samozamykające	- drzwi wewnętrzne EI 30 - drzwi ewakuacyjne - drzwi wyposażone w urządzenie samozamykające	- drzwi wewnętrzne płytowe pełne - kolor do uzgodnienia z inwestorem	- drzwi wewnętrzne płytowe z wentylacją

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ ZEWN.

1	2
Oznaczenie	Dz1
Schemat	
Wymiary w świetle ościeży	S 1500
Wymiarowanie [mm]	H 2940
Lewe, prawe	L P
Parter	- 1
Razem w budynku	1
Uwagi:	- drzwi zewnętrzne - drzwi ewakuacyjne - przylgowe drzwi zewnętrzne - drzwi wyposażone w urządzenie samozamykające

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

1	2	3	4	5	6
Oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5
Schemat					
Wymiary w świetle ościeży	S 2500	2200	1500	1500	1500
Wymiarowanie [mm]	H 1500	1500	1500	700	700
Parter	-	-	-	-	-
I piętro	-	-	1	-	-
Poddasze	9	5	5	5	2
Razem w budynku	9	5	6	5	2
Uwagi:	Wszystkie okna PCV ze szkleniem zespolonym Umax=1,3W/m2K Kolor ramy i ościeżnicy: do uzgodnienia z inwestorem				
					Okno oddymiające FSP P1 78x140 cm

UWAGI:

- stolarkę wyposażyć w odboje,
- współczynnik przenikalności cieplnej: U<2,0W/Km2
- współczynnik izolacyjności akustycznej: Rw=32dB,
- przed przystąpieniem do zakupu ślusarki wymiary i ilości sprawdzić na budowie.

INWESTOR:	Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik	SKALA: 1:100 STADIUM: PB	
TEMAT PROJ.:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚWIATOWEGO	NR RYS.: 19A	
OBIEKT/ADRES:	Lipnik 23 27-540 Lipnik dz. nr ewid. 353	DATA: 02.2014	
TEMAT RYS.:	WYKAZ STOLARKI		
BRNŻA/FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	UPR. BUD.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ	ZBIGNIEW DOKTÓR	227/KL/72	
SPRAWDZIŁ	ANDRZEJ PAIERZ	110/90/Wł	