PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY
KOSZTORYSOWANIE inż. Maria Bednarz

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI LESZCZKÓW
ADRES INWESTYCJI	:	ŚWIETLICA WIEJSKA W LESZCZKOWIE gm. Lipnik
INWESTOR	:	GMINA LIPNIK
ADRES INWESTORA	:	27-540 LIPNIK Lipnik 20
BRANŻA	:	ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Maria Bednarz upraw.701/21/83
DATA OPRACOWANIA : luty 2014 r.

inż. Maria Bednarz
Upr. bud. Nr 701/21/83 do kierowania nadzorowania nad robotami budowlanymi i projektowanie rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych w ograniczonym zakresie
Czł. Izby SWK/BO/1917/02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**REMONT SAL malowanie**			
1 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFIT	m2		
		5,60*5,20+5,60*6,10	m2	63,28	
				RAZEM	63,28
2 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ŚCIANY	m2		
		[(5,60+5,20)+(5,60+6,10)]*2*2,0	m2	90,00	
				RAZEM	90,00
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		63,28	m2	63,28	
				RAZEM	63,28
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		90,0	m2	90,00	
				RAZEM	90,00
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		63,28	m2	63,28	
				RAZEM	63,28
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		90,0	m2	90,00	
				RAZEM	90,00
7 d.1	KNR-W 4-01 1206-05 uwaga p. tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem PARAPETÓW - powierzchnia do 3 m2	m2		
		4*1,50*0,35	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
8 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,60*1,60*2*2	m2	10,24	
				RAZEM	10,24
9 d.1	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m2		
		63,28+90,0	m2	153,28	
				RAZEM	153,28
10 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		64,0	m2	64,00	
				RAZEM	64,00
2		**WYKŁADANIE ŚCIAN - tynk dekoracyjny**			
11 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z lamperii	m2		
		(4*5,60+2*5,20+2*6,10)*1,10-0,9*1,10*3	m2	46,53	
				RAZEM	46,53
12 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		46,53	m2	46,53	
				RAZEM	46,53
13 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		46,53	m2	46,53	
				RAZEM	46,53
14 d.2	KNR 0-23 0933-01	Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy mozaikowy - farba podkładowa (grunt pod tynk)	m2		
		46,53	m2	46,53	
				RAZEM	46,53
15 d.2	KNR 0-23 0933-02	Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy mozaikowy - ziarno 0,8 -1,5mm w kolorze uzgodnionym z Inwestorem	m2		
		46,53	m2	46,53	
				RAZEM	46,53
3		**WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ**			

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 12203

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		4*1,45*1,45	m2	8,41	
				RAZEM	8,41
17 d.3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 pięciokomorowe z nawiewnikami 4 szt 1,45*1,45	m2		
		8,41	m2	8,41	
				RAZEM	8,41
18 d.3	KNR-W 4-01 0708-04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m		
		4*4,35	m	17,40	
				RAZEM	17,40
19 d.3	KNR-W 4-01 1204-06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie OŚCIEŻY	m2		
		4,35*0,20	m2	0,87	
				RAZEM	0,87
4		**WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY**			
20 d.4	analiza indywidualna	Stolik do pokoju , wymiar blatu 80*80cm wys. 76 cm ; blat - płyta wiórowa laminowana ; stelarz - rurki stalowe fi 25 malowane proszkowo ; obrzeże blatu listwa laminowana	szt		
		10,0	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
21 d.4	analiza indywidualna	Krzesła - siedzisko i oparcie sklejka gięta , wysokość 100 cm , wysokość siedziska 45 cm , szer.krzesła 51 cm , głębokość siedziska 51 cm , stelaż rurka chromowana .	szt		
		40	szt	40,00	
				RAZEM	40,00
22 d.4	analiza indywidualna	Szafa metalowa aktowa wysoka. Wymiary: W /1980 x S /1000 x G/ 420 mm - 5 rzędów segregatorów. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o gr. 1,0-0,8 mm pokrywanej farbą proszkową. Drzwi skrzydłowem ze wzmocnieniem, ryglowane w 3 punktach. Zamek cylindryczny z 2 kluczykami.Wewnątrz 4 metalowe przestawne półki, nośność półki ok. 50 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru.	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
23 d.4	analiza indywidualna	Witryna biurowa (przeszklona) dwuskrzydłowa z płyty fornirowanej , Wymiary: przynajmniej W/1900 x S /900 x G /350 mm w kolorze uzgodnionym z inwestorem	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
24 d.4	analiza indywidualna	Wieszak stojący metalowy	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 12203