

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,420
	W1	420*0,001	km	0,420	
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		471,48
	W1 - 0+000 - 0+420	420*2*0,5+10*3,6+2*0,215*6*6	m2	471,48	
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - USUNIĘCIE NAMUŁU	m3		94,30
	W1 - 0+000 - 0+420 - usunięcie namułu	(420*2*0,5+10*3,6+2*0,215*6*6)*0,20	m3	94,30	
4	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną grysowo-żwirową w ilości średnio 50 kg/m2	t		79,86
	W1 - 0+000 - 0+420	(420*3,60+0,215*(6*6+12*12))+10*3,1+2*0,215*6*6)*2,5*0,02	t	79,86	
E2	CPV 452333220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
5	D-05.03.27	Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 50 kN/m na całej szerokości jezdni	m2		1 550,70
	W1 - 0+000 - 0+420	420*3,60+0,215*(6*6+12*12)	m2	1 550,70	
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70)	m2		1 597,18
	W1 - 0+000 - 0+420	420*3,60+0,215*(6*6+12*12)+10*3,1+2*0,215*6*6	m2	1 597,18	
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70)	m2		1 554,18
	W1 - 0+000 - 0+420	420*3,50+0,215*(6*6+12*12)+10*3,0+2*0,215*6*6	m2	1 554,18	
E3	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej (pobocza)	m2		492,00
	W1 - 0+000 - 0+420	420*2*0,5+10*3,6*2	m2	492,00	
9	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową	m2		426,00
	W1 - 0+000 - 0+420	420*2*0,5+10*2*0,3	m2	426,00	