

## Tablica interaktywna

- Rozmiar powierzchni roboczej co najmniej **75"**
- Format obrazu **4:3**
- Rodzaj powierzchni - suchocierna magnetyczna
- Technologia **dotykowa pozycjonowania w podczerwieni**
- **10-cio punktowy dotyk**, obsługa gestów
- Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
- Technologia dotykowa **pozycjonowania w podczerwieni**
- Wytrzymała konstrukcja, aluminiowa rama, uchwyt na pisaki
- Wysoka rozdzielczość zapewniająca dużą dokładność pracy
- **Pasek skrótów z obu stron tablicy (opcja)** z dużymi ikonami – pozwalający na szybki dostęp do najważniejszych funkcji oprogramowania
- Oprogramowanie **TeachInfinity Pro lub równoważne**
- Komunikacja z komputerem – poprzez port USB/HDMI (przewód w zestawie)
  
- Opcjonalnie oprogramowanie **Zrób To Sam! Pomocnik Nauczyciela**
- Wspierane systemy operacyjne Win 7/Win 8/ Win10 (32 bit lub 64 bit) Mac i Linux

## Aksesoria;

- 2 pisaki,
- uchwyty montażowe,
- kabel USB 5m,

## Projektor ultrakrótkoogniskowy z uchwytem:

- Ultra krótka ogniskowa – obraz 79" z odległości 0,5 m
- Żywotność lampy do 7 000 godzin
- Jasność 3 000 Lumenów
- Technologia 3LCD
- Rozdzielczość XGA 1024×768
- Wymagana jest polska gwarancja producenta, potwierdzona pismem autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski, że produkt objęty jest polską gwarancją.
- Inne wymagania – bez-filtrowa konstrukcja projektora (brak konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych innych niż lampa), dostępność materiałów eksploatacyjnych przez okres co najmniej 60 miesięcy od daty dostawy – potwierdzone przez Producenta
- Fabryczny uchwyt ścienny do projektora producenta projektora, dedykowane do zaferowanego projektora lub uniwersalne, umożliwiające regulację projektora odpowiednio do tablicy, uchwyt musi zapewniać zarządzanie koniecznym okablowaniem, musi zapewniać możliwość montażu projektora o wadze do 15 kg. Waga uchwyty max 6,5 kg. Uchwyt musi umożliwiać regulację pochylenia projektora na boki, do przodu i do tyłu a także obracanie w osi pionowej (z możliwością precyzyjnej regulacji pokrętkami lub śrubami).

- Wymagane okablowanie – przedłużacz zasilania oraz kabel sygnałowy

### **Aktywne głośniki do tablic interaktywnych**

Podstawowe dane:

- Moc wyjściowa: 2x20w
- Wejście mikrofonowe
- 2 wejścia audio
- USB i gniazdo na kartę SD
- Częstotliwość 50Hz – 20kHz
- Rozmiar: 360 (L) x 75 (W) x 73 (D) mm
- Moc: AC 220V ± 10% / 50Hz

Wymagania dodatkowe:

- Montaż zestawu i instalacja niezbędnego oprogramowania w placówce
- Przeszkolenie nauczycieli z korzystania z zestawu.