

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Nr 337012T Żurawniki - Lipnik od km 1+200 do km 2+300

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym	km		1,100
	W1	1100*0,001	km	1,100	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m3		112,00
	W1 - ścieżce poboczy	(1100+2*10)*2*0,50*0,10	m3	112,00	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		1 100,00
	W1 - pobocze	1100*2*0,50	m2	1 100,00	
4	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną grysowo-żwirową (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) w ilości średnio 75 kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	t		305,25
	W1 - jezdnia	(555*4,1+0,5*(4,1+3,4)*15+0,5*(3,4+3,1)*15+515*3,1+2*(2*0,215*6*6+10*3,1))*0,03*2,5	t	305,25	
5	D-05.03.26	Ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku o wytrzymałości Rn powyżej 50 kN/m	m2		4 069,96
	W1 - jezdnia	555*4,1+0,5*(4,1+3,4)*15+0,5*(3,4+3,1)*15+515*3,1+2*(2*0,215*6*6+10*3,1)	m2	4 069,96	
E3	CPV 45233320-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		4 069,96
	W1	555*4,1+0,5*(4,1+3,4)*15+0,5*(3,4+3,1)*15+515*3,1+2*(2*0,215*6*6+10*3,1)	m2	4 069,96	
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		3 957,96
	W1	555*4,0+0,5*(4,0+3,3)*15+0,5*(3,3+3,0)*15+515*3,0+2*(2*0,215*6*6+10*3,0)	m2	3 957,96	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm - pobocze	m2		1 252,03
	W1- pobocze	2*(1100+2*10)*0,50	m2	1 120,00	
	W2 - zjazdy zniwelowanie różnicy wysokościowej	9*(2*0,215*3*3+3*3,6)	m2	132,03	
9	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		1 120,00
	W1	2*(1100+2*10)*0,50	m2	1 120,00	