

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 40/109 w m. Włostów od km 0+000 do km 0+185

| Lp.       | Podstawa              | Opis  | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót | Wartość |
|-----------|-----------------------|---|-----|-------------|------------------|---------|
|           |                       |   |     |             | [PLN]            | [PLN]   |
| 1         | 2                     | 3   | 4   | 5           | 6                | 7       |
| <b>E1</b> | <b>CPV 45111200-0</b> | <b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>  |     |             |                  |         |
| 1         | D-01.01.01            | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym   | km  | 0,185       |                  |         |
| 2         | D-02.01.01            | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - <u>ściecie zawyżonych poboczy</u>   | m3  | 18,50       |                  |         |
| <b>E2</b> | <b>CPV 45233320-8</b> | <b>Fundamentowanie dróg</b>   |     |             |                  |         |
| 3         | D-04.01.01            | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV  | m2  | 185,00      |                  |         |
| 4         | D 04.08.01            | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralnobitumiczną grysowo-żwirową w ilości średnio 50 kg/m2 (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy <u>z uprzednim wykonaniem remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni</u> | t   | 52,07       |                  |         |
| 5         | D 05.03.26            | Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 50 kN/m na całej powierzchni jezdni   | m2  | 1 041,48    |                  |         |
| <b>E3</b> | <b>CPV 45233220-7</b> | <b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>   |     |             |                  |         |
| 6         | D-05.03.05b           | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy   | m2  | 1 041,48    |                  |         |
| 7         | D-05.03.05a           | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy  | m2  | 1 022,98    |                  |         |
| <b>E4</b> | <b>CPV 45400000-1</b> | <b>Roboty wykończeniowe</b>   |     |             |                  |         |
| 8         | D-04.04.02            | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze  | m2  | 250,61      |                  |         |
| 9         | D-06.01.01            | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)  | m2  | 111,00      |                  |         |

Wartość kosztorysu

PLN      NETTO  
PLN      BRUTTO