

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 112 i 173 w miejscowości Słoptów na odcinku 178 mb. od km 0+000 do km 0+178

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym	km		0,178
	W1	(150+28)*0,001	km	0,178	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - usunięcie namułu (korytowanie)	m3		194,81
	W1 - usunięcie namułu (korytowanie)	(0,5*(4+5)*25+0,5*(8+5)*21+125*3,1+7*5+0,5*7*7+5*12+3*0,215*6*6)*0,25	m3	194,81	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		779,22
	W1	0,5*(4+5)*25+0,5*(8+5)*21+125*3,1+7*5+0,5*7*7+5*12+3*0,215*6*6	m2	779,22	
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		779,22
	W1	0,5*(4+5)*25+0,5*(8+5)*21+125*3,1+7*5+0,5*7*7+5*12+3*0,215*6*6	m2	779,22	
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		779,22
	W1	0,5*(4+5)*25+0,5*(8+5)*21+125*3,1+7*5+0,5*7*7+5*12+3*0,215*6*6	m2	779,22	
E3	CPV 45233320-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		716,72
	W1	0,5*(4+5)*25+0,5*(8+5)*21+125*2,6+7*5+0,5*7*7+5*12+3*0,215*6*6	m2	716,72	
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		704,22
	W1	0,5*(4+5)*25+0,5*(8+5)*21+125*2,5+7*5+0,5*7*7+5*12+3*0,215*6*6	m2	704,22	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocze	m2		75,00
	W1 - pobocze	2*125*0,30	m2	75,00	
9	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		113,10
	W1	(2*125+127)*0,30	m2	113,10	
10	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m		127,00
	W1	127	m	127,00	