

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 442 w m. Uszrzów od km 0+000 do km 0+980

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,980
	W1	980*0,001	km	0,980	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - usunięcie wierzchniej warstwy darniny, profilowanie w celu wyprowadzenia spadków oraz ścięcie zawyżonych poboczy	m3		377,50
	W1 - usunięcie wierzchniej warstwy darniny, profilowanie w celu wyprowadzenia spadków - od km 0+000 do km 0+320 oraz od km 0+410 do km 0+980; oraz ścięcie zawyżonych poboczy od km 0+320 do km 0+410	(2*0,215*6*6+320*3,6+570*3,60+2*0,215*6*6)*0,10+2*0,30*90	m3	377,50	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		3 288,96
	W1 - od km 0+000 do km 0+320 oraz od km 0+410 do km 0+980;	2*0,215*6*6+320*3,6+570*3,60+2*0,215*6*6	m2	3 234,96	
	W2 - od km 0+320 do km 0+410	2*0,30*90		54,00	
4	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 8 cm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		271,04
	W1	(2*0,215*6*6+320*3,6+570*3,60+2*0,215*6*6)*0,08	m3	258,80	
	W2 - zjazd zniwelowanie różnicy wysokościowej	7*(2*0,215*3*3+5*3,6)*0,08	m2	12,25	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
5	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		2 789,96
	W1 - od km 0+000 do km 0+320 oraz od km 0+410 do km 0+980;	2*0,215*6*6+320*3,1+570*3,1+2*0,215*6*6	m2	2 789,96	
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		3 142,92
	W1 - od km 0+000 do km 0+320 oraz od km 0+410 do km 0+980;	2*0,215*6*6+320*3,0+570*3,0+2*0,215*6*6	m2	2 700,96	
	W2 - od km 0+320 do km 0+410	90*3+0,5*(40+30)*3+2*(2*0,215*6*6+3*6)		441,96	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocze	m2		741,09
	W1 - pobocze	2*980*0,30	m2	588,00	
	W2 - zjazd zniwelowanie różnicy wysokościowej	7*(2*0,215*3*3+5*3,6)	m2	153,09	
8	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		588,00
	W1	2*980*0,30	m2	588,00	