

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO O FUNKCJI
SPOŁECZNO -KULTURALNEJ (ŚWIETLICA WIEJSKA) - ciąg pieszo-jezd-
ny
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid.253/1 w msc. KACZYCE
INWESTOR : GMINA LIPNIK
ADRES INWESTORA : Lipnik 20 27-540 Lipnik
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
1.1	45233200-1	OPASKA przy budynku i tarasach			
d.1.1	1 KNR 2-31 0101-07 ST-0 + ST/ A1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		53,0*0,60	m ²	31,80	
				RAZEM	31,80
d.1.1	2 KNR-W 2-02 1103-01 ST - IV	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (kruszywa drobnego) w budownictwie użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		31,80*0,60	m ³	19,08	
				RAZEM	19,08
d.1.1	3 KNR 2-31 0407-01 ST - IV	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		53,0	m	53,00	
				RAZEM	53,00
d.1.1	4 KNR 2-31 0511-02 ST - IV	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		53,0*0,50	m ²	26,50	
				RAZEM	26,50
1.2	45233200-1	UTWARDZENIE CIĄGU PIESZO -JEZDNEGO			
d.1.2	5 KNR 2-31 0101-07 ST-0 + ST/ A1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		312,0	m ²	312,00	
				RAZEM	312,00
d.1.2	6 KNR-W 2-02 1103-01 ST - IV	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (kruszywa drobnego) w budownictwie użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		307,0*0,10	m ³	30,70	
				RAZEM	30,70
d.1.2	7 KNR 2-31 0403-03 ST - IV	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		91,0	m	91,00	
				RAZEM	91,00
d.1.2	8 KNR 2-31 0403-03 ST - IV	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowe	m		
		9,0	m	9,00	
				RAZEM	9,00
d.1.2	9 KNR 2-31 0511-03 ST - IV	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		307,0	m ²	307,00	
				RAZEM	307,00