



kruszywo łamanego 0–31,5mm gr.8 cm

wyszerzona podbudowa

4 cm	warstwa ścierna z miesznki min.–bitum – szer. 3,50 m
4 cm	warstwa wiążąca z miesznki min.–bitum – szer. 3,60 m
20 cm	podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0–63 mm wraz z zaklinowaniem krusz. łam. 0–31,5 mm – szer. 4,50 m
15 cm	warstwa odsączająca z rumoszu skalnego – szer. 4,50 m

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B				Nr Rys. 3
Inwestor: GMINA LIPNIK				
Temat: Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów na odcinku o łącznej długości 430 mb				
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY				
Obiekt:	Faza: Projekt przebudowy drogi		Data: 08.2021	Skala: 1 : 20
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	