



warstwa ścieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 4,50 m	4 cm
warstwa wiążąca z mieszanki min.-bitum - szer. 4,60 m	4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 6,00 m	20 cm
warstwa odsączająca z rumoszu skalnego - szer. 6,00 m	15 cm

kruszywo łamane 0-31,5mm gr. 8 cm
w-wa wyrówn. z kruszywa łamanego
podbudowa z kruszywa łamanego
w-wa odsącz. z rumoszu skalnego

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B

Nr Rys.
3.1

Inwestor: GMINA LIPNIK

Temat: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Włostów na działkach nr ew. 1282, 610, Kurów na działce nr ew. 21 oraz Słoptów nr ew. 260 na odcinku 2615 mb od km 0+000 do km 2+430 oraz 3+375 do km 3+560

Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Obiekt:	Faza: Projekt Techniczny	Data: 04.2022	Skala: 1 : 40
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej