

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Gołębiów na działce nr ew. 264, Słabuszewice
na działce nr ew. 244 oraz Żurawniki na działkach nr ew. 262/2, 256, 253,
na odcinku 1410 mb od km 0+000 do km 1+410

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		1,410
	W1	1410*0,001	km	1,410	
2	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podsycia przy ilości sztuk krzaków 20000/ha wraz z wycinką pojedynczych drzew z zasypaniem dołów oraz z wywożeniem dłuży, karpin, gałęzi wraz ze składowaniem, załadunkiem, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	ha		0,12
	W1	2*300,00*2,00*0,0001	ha	0,12	
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie, usunięcie wierzchniej warstwy darniny wraz z profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków, ścięcie przyległych skarp	m3		1 485,84
	W1 - ciąg główny	((1410-400-300)*4,00)*0,25	m3	710,00	
	W2 - zjazdy	(2*(2*0,215*6*6+10*4,00))*0,25	m3	27,74	
	W3 - poszerzenia	(2*400*0,75)*0,35	m3	210,00	
	W4 - usunięcie wierzchniej warstwy darniny, profilowanie w celu wyprowadzenia spadków	(2*0,215*6*6+400*2,50+2*0,215*6*6+300*4,50)*0,10	m3	238,10	
	W5 - ścięcie przyległych skarp	2*300*2*0,25	m3	300,00	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		6 531,92
	W1 - ciąg główny	2*0,215*6*6+(1410-300)*4,00+2*0,215*6*6+300*4,50	m2	5 820,96	
	W2 - zjazdy	2*(2*0,215*6*6+10*4,00)	m2	110,96	
	W3 - poszerzenia	2*400*0,75	m2	600,00	
5	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		4 900,96
	W1 - ciąg główny	(1410-400-300)*4,00+300*4,50	m2	4 190,00	
	W2 - zjazdy	2*(2*0,215*6*6+10*4,00)	m2	110,96	
	W3 - poszerzenia	2*400*0,75	m2	600,00	
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		600,00
	W1 - poszerzenia	2*400*0,75	m2	600,00	
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		4 150,96
	W1 - ciąg główny	(1410-400)*4,00	m2	4 040,00	
	W2 - zjazdy	2*(2*0,215*6*6+10*4,00)	m2	110,96	
8	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		326,19
	W1 - ciąg główny	(2*0,215*6*6+400*4,00+2*0,215*6*6)*0,20	m3	326,19	
9	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 (na płask)	m		600,00
	W1	300*2	m	600,00	

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Gołębiów na działce nr ew. 264, Słabuszewice na działce nr ew. 244 oraz Żurawniki na działkach nr ew. 262/2, 256, 253, na odcinku 1410 mb od km 0+000 do km 1+410

E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
10	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		4 494,92
	W1 - ciąg główny	2*0,215*6*6+1410*3,10+2*0,215*6*6	m2	4 401,96	
	W2 - zjazdy	2*(2*0,215*6*6+10*3,10)	m2	92,96	
11	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		4 351,92
	W1 - ciąg główny	2*0,215*6*6+1410*3,00+2*0,215*6*6	m2	4 260,96	
	W2 - zjazdy	2*(2*0,215*6*6+10*3,00)	m2	90,96	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
12	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocze	m2		1 310,00
	W1 - ciąg główny	2*(1410-300)*0,50+2*300*0,30	m2	1 290,00	
	W2 - zjazdy	2*2*10*0,50	m2	20,00	
13	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrałonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową	m2		180,00
	W1 - ciąg główny	2*300*0,30	m2	180,00	
14	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		858,00
	W1 - ciąg główny	2*1410*0,30	m2	846,00	
	W2 - zjazdy	2*2*10*0,30	m2	12,00	
E5	CPV 45233290-8	Instalowanie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu			
15	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi wykonywane sposobem mechanicznym	m2		7,50
	W1 - znak P-12 "Linia bezwzględniego zatrzymania - stop" - 0,50 m2/mb	2*(6+1,50)*0,50	m2	7,50	
16	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		6,00
		6	szt.	6,00	
17	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych małych i średnich, folia odbłaskowa 2 generacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami)	szt.		6,00
	W2 - znak A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie"	2	szt.	2,00	
	W3 - znak A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie"	2	szt.	2,00	
	W5 - znak B-20 "stop"	2	szt.	2,00	
18	D.07.05.01	Montaż barier ochronnych stalowych SP-09/4	m		32,00
		2*16	m	32,00	