

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Włostów na działkach nr ew. 1282, 610, Kurów na działce nr ew. 21 oraz Słoptów nr ew. 260 na odcinku 2615 mb od km 0+000 do km 2+430 oraz 3+375 do km 3+560

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		2,615
	W1	2615*0,001	km	2,615	
2	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podsycia przy ilości sztuk krzaków 20000/ha wraz ze składowaniem, załadunkiem, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	ha		0,44
	W1	1100,00*4,00*0,0001	ha	0,44	
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie, usunięcie wierzchniej warstwy darniny wraz z profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków, ścięcie przyległych skarp	m3		4 005,48
	W1 - ciąg główny	(2*0,215*6*6+2130*6,00)*0,25	m3	3 198,87	
	W2 - zjazdy	(3*(2*0,215*6*6+10*4,00))*0,25	m3	41,61	
	W3 - poszerzenia	(2*(2430-2130)*1,00+2*(3560-3375)*1,00)*0,35	m3	339,50	
	W4 - usunięcie wierzchniej warstwy darniny, profilowanie w celu wyprowadzenia spadków	((2430-2130)*4,00+(3560-3375)*3,00)*0,10	m3	175,50	
	W5 - ścięcie przyległych skarp	500*1*0,5	m3	250,00	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		13 931,92
	W1 - ciąg główny	2*0,215*6*6+2130*6,00	m2	12 795,48	
	W2 - zjazdy	3*(2*0,215*6*6+10*4,00)	m2	166,44	
	W3 - poszerzenia	2*(2430-2130)*1,00+2*(3560-3375)*1,00	m2	970,00	
5	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		13 931,92
	W1 - ciąg główny	2*0,215*6*6+2130*6,00	m2	12 795,48	
	W2 - zjazdy	3*(2*0,215*6*6+10*4,00)	m2	166,44	
	W3 - poszerzenia	2*(2430-2130)*1,00+2*(3560-3375)*1,00	m2	970,00	
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		970,00
	W1 - poszerzenia	2*(2430-2130)*1,00+2*(3560-3375)*1,00	m2	970,00	
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		12 961,92
	W1 - ciąg główny	2*0,215*6*6+2130*6,00	m2	12 795,48	
	W2 - zjazdy	3*(2*0,215*6*6+10*4,00)	m2	166,44	
8	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		548,10
	W1 - ciąg główny	((2430-2130)*6,00+2*0,215*6*6+(3560-3375)*5,00)*0,20	m3	548,10	

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Włostów na działkach nr ew. 1282, 610, Kurów na działce nr ew. 21 oraz Słoptów nr ew. 260 na odcinku 2615 mb od km 0+000 do km 2+430 oraz 3+375 do km 3+560

E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
9	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		12 014,40
	W1 - ciąg główny	2*0,215*6*6+2430*4,60+2*0,215*6*6+(3560-3375)*3,60	m2	11 874,96	
	W2 - zjazdy	3*(2*0,215*6*6+10*3,10)	m2	139,44	
10	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		11 749,90
	W1 - ciąg główny	2*0,215*6*6+2430*4,50+2*0,215*6*6+(3560-3375)*3,50	m2	11 613,46	
	W2 - zjazdy	3*(2*0,215*6*6+10*3,00)	m2	136,44	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocze	m2		3 952,50
	W1 - ciąg główny	2*2615*0,75	m2	3 922,50	
	W2 - zjazdy	3*2*10*0,50	m2	30,00	
12	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		1 587,00
	W1 - ciąg główny	2*2615*0,30	m2	1 569,00	
	W2 - zjazdy	3*2*10*0,30	m2	18,00	
13	D-03.01.03a	Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 40 cm, rur HDPE SN8 o średnicy 60 cm (z uprzednim rozebraniem istniejącego przepustu) wraz z zasypaniem, odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i umocnieniem wlotu i wylotu przepustu za pomocą ścianek czołowych betonowych o podstawie trapezu ze skrzydełkami układanych na ławie betonowej (grubość ławy powinna wynosić min. 15 cm, powierzchnię ławy należy tak dostosować, aby była większa min. 5 cm z każdej strony od ścianki czołowej)	m		9,00
	W1	9	m	9,00	
E5	CPV 45233290-8	Instalowanie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu			
14	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi wykonywane sposobem mechanicznym	m2		6,42
	W1 - znak P-12 "Linia bezwzględniego zatrzymania - stop" - 0,50 m2/mb	1*(6+2,50)*0,50	m2	4,25	
	W1 - znak P-13 "Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" - 0,2625 m2/mb	1*(6+2,25)*0,2625	m2	2,17	
15	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		6,00
		6	szt.	6,00	

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Włostów na działkach nr ew. 1282, 610, Kurów
na działce nr ew. 21 oraz Słotów nr ew. 260 na odcinku 2615 mb
od km 0+000 do km 2+430 oraz 3+375 do km 3+560

16	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych małych i średnich, folia odblaskowa 2 generacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami)	szt.		6,00
	W2 - znak A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie"	2	szt.	2,00	
	W3 - znak A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie"	2	szt.	2,00	
	W4 - znak A-7 "ustąp pierwszeństwa"	1	szt.	1,00	
	W5 - znak B-20 "stop"	1	szt.	1,00	
17	D.07.05.01	Montaż barier ochronnych stalowych SP-09/4	m		32,00
		2*16	m	32,00	